

Fiche Signalétique

Stainless Steel Cleaner

Section I Identification du produit

Nom du produit: "Stainless Steel Cleaner"
Type de produit: Nettoyant pour acier inoxydable en aérosol
Classification SIMDUT: A, B5, D2B

Section II Ingrédients dangereux

Numéro "Cas"	%	Nom(s) chimique(s)	Toxicité
67-63-0	1-5	Isopropanol	LD_{50}ORAL(RAT) 5045 mg/kg Vapeur LC50 16000ppm 4 HRS (Rat)
142-85-5	10-30	Heptane	LD_{50}ORAL(RAT) 15000 mg/kg
64741-65-7	30-60	Solvant de pétrole	LD50 ORAL(RAT) >8000mg/kg Vapeur LC50 > 5900ppm 4 HRS (Rat)
68476-85-7	10-30	Gaz de pétrole liquéfié	Non disponible

Section III Propriétés physiques

Apparence: aérosol
Odeur: solvant
pH(concentré): non-applicable
Point d'ébullition (^{o}C): 82
Gravité spécifique: 0.75
Solubilité dans l'eau (%): insoluble

Section IV Risques d'incendie ou d'explosion

Point d'éclair (^{o}C):): > 45 cm (Extension de la flamme)
Mode d'extinction: Mousse, CO_2, produit chimique sec, brouillard d'eau
Techniques spéciales de lutte contre l'incendie: porter un respirateur autonome. Utiliser un brouillard d'eau ou de l'eau en vaporisateur afin de garder les contenants froids.
Risques particuliers en cas d'incendie ou d'explosion: contenu sous pression. Exposer le contenant à des températures supérieures a 49oC risque de le faire éclater.

Section V Propriétés toxicologiques

Effets de surexposition
Ingestion: Peut causer une irritation de la bouche et de la gorge, des crampes abdominales, des nausée, des vomissements et la diarrhée.
Inhalation: Peut causer une irritation au nez, à la gorge et au système respiratoire
Absorption dermique: Inconnue
Contact avec la peau: Peut irriter la peau
Contact avec les yeux: Peut causer une irritation
Avertissement spécial: Aucun

Classification des risques
Santé: 1
Inflammabilité: 3
Réactivité: 0

Système d'évaluation
0 = Danger minime
1 = Danger faible
2 = Danger moyen
3 = Danger sérieux
4 = Danger grave

Section VI Premiers soins

Ingestion: Ne pas provoquer de vomissements. Boire 1-2 verres d'eau. Appeler un médecin immédiatement.
Inhalation: Apporter le malade à l'air frais. Si nécessaire, donner la respiration artificielle. Appeler un médecin immédiatement.
La peau: Rincer avec de l'eau et du savon pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, appeler un médecin immédiatement.
Les yeux: Rincer avec de l'eau au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, appeler un médecin immédiatement.

Section VII Données sur la réactivité

Stable: x Instable:
États à éviter: Températures plus haute que 50°C et les sources d'ignition
Incompatibilité (Matériaux à éviter): Alcalis, agents comburants, acides, humidité
Produits de décomposition dangereux: CO, CO_2
Polymérisation dangereuse: Ne se produira pas

Section VIII Mesures préventives

Gants de protection: Oui
Protection des yeux: Oui
Ventilation: Locale: Générale: X
Protection respiratoire (genre): Non (lors de l'utilisation normale du produit)
Autre(s) équipement(s) de protection (genre): Aucun
Mesure à prendre en cas de fuite du produit: ventiler la pièce. Éteindre toutes les sources d'ignition. Porter un équipement protecteur convenable. Rincer les petits déversements avec de l'eau. Ramasser les grands déversements pour les éliminer.
Traitement de déchets: Ne pas percer, ni incinérer. Suivre les méthodes d'enlèvement normales selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.
Instructions d'entreposage et de manipulation: Entreposer dans un endroit frais et bien aéré, à une température moins de 50°C.
Autre(s) mesure(s) de précaution: Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.
UN: 1950
Classification TMD: 2.1 LTD. QTY **Classe d'emballage**: n/a
d'urgence (TMD seulement) : (613) 996-6666 (frais virés)

Section IX Préparation

Préparée par: D.R. Dunlop **Téléphone**: (613) 745-6861 MSDS.096
Date: 1 janvier 2007
Les Produits Dustbane Limitée, 25 Place Pickering, Ottawa, Ontario, K1G 5P4

“STAINLESS STEEL CLEANER”

"Formule à base de triples solvants nettoie une multitude de taches et de saletés."

Caractéristiques et bénéfices
Empaquetage pratique – efficace et facile à utiliser
Ne contient aucun CFC – aucun effet nocif sur la couche d’ozone de la terre
Antioxidant – protège les surfaces métalliques contre la ternissure et la corrosion
Couche protectrice – résiste aux renversements, taches, taches d’eau et marques de doigts

Utilisations
Peut être utilisé sur l’acier inoxydable, le chrome, le plastique laminé, la céramique et l’émail.
Mode d’emploi
Bien agiter. Tenir le contenant droit à 20-30 cm de la surface à polir. Vaporiser selon le besoin et essuyer la surface immédiatement avec un chiffon propre et doux. Vaporiser directement le produit sur un chiffon pour polir les surfaces restreintes.

Spécifications	
Apparence	aérosol
Fragrance	solvant
SIMDUT	oui
TMD	oui

MSDS.096